

製品名称

【レイフ工法】
二重床への
タイル張り施工

エントリーNo.

1216

RAISED FLOOR

It is a strong tiled putting industrial method to the bend to answer a free layout.



セメント系材料で高い可とう性を実現した【柔軟モルタル】と【柔軟目地】によるレイフ工法

マンションやオフィス、テナントの床面へ近年よく採用されている二重床（置き床工法、根太工法等）は、自由なレイアウトを実現する一方、タイルで仕上げる場合の張付材には適度な可とう性（軟らかさ）と適度なじん性（粘り強さ）の両立という難しい性能を求められます。レイフ工法ならタイルの剥離や破損を防ぎ、いつまでも施工時の美しさをよく保ちます。



【内装床タイル工事への新しいご提案】

レイフ工法

RAISED FLOOR

Futase Yogyo Corp.

	高可とう性タイル張付材 柔軟モルタル (ポリマーセメントモルタル)	カラー 白 灰
	高可とう性化粧目地材 柔軟目地	カラー クリームベージュ コーラルベージュ ホワイト ダークグレイ グレイ <small>※特選色にも対応いたします</small>
	アク止めシーラー（水系高浸透シーラー） シーラーA	



二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>
info@futaseyogyo.co.jp